

*Bk 1*



Abgebildete Ausführung: Ahorn, natur

**Zweiweg-Baßreflexsystem, aperiodisch bedämpft**

Impedanz:	8 Ohm
Nenn- / Musikbelastbarkeit:	60 / 90 Watt
Wirkungsgrad:	87 dB / W / m
Tiefmitteltöner:	Polypropylenmembrane, Konus 110 mm Ø
Hochtöner:	Gewebekalotte, beschichtet, 25 mm Ø
Übergangsfrequenz:	2600 Hz
Flankensteilheit:	24 / 24 dB Okt.
Außenabmessungen (B x H x T):	16,6 cm x 82,6 cm x 21 cm
Anschlußmöglichkeiten:	Einfachverkabelung / bi-wiring / bi-amping
Nettogewicht:	ca. 11,5 kg
Garantiezeit:	5 Jahre

*Bk 2*



Abgebildete Ausführung: europ. Kirschbaum, gebeizt

### **Zweiweg-Baßreflexsystem, aperiodisch bedämpft**

Impedanz:	8 Ohm
Nenn- / Musikbelastbarkeit:	90 / 140 Watt
Wirkungsgrad:	88 dB/W/m
Tiefmitteltöner:	Polypropylenmembrane, Konus 140 mm Ø
Hochtöner:	Gewebekalotte, beschichtet, 25 mm Ø
Übergangsfrequenz:	2500 Hz
Flankensteilheit:	24 / 24 dB Okt.
Außenabmessungen (B x H x T):	20,6 cm x 102 cm x 26,2 cm
Anschlußmöglichkeiten:	Einfachverkabelung / bi-wiring / bi-amping
Nettogewicht:	ca. 19,5 kg
Garantiezeit:	5 Jahre

*Bk3*



Abgebildete Ausführung: Vogelaugenahorn, natur

**Symetrisches Zweiweg-Baßreflexsystem,  
aperiodisch bedämpft**

Impedanz:	4 Ohm
Nenn- / Musikbelastbarkeit:	100 / 160 Watt
Wirkungsgrad:	91 dB/W/m
Tiefmitteltöner:	2 x Polypropylenmembrane, Konus 110 mm Ø
Hochtöner:	Gewebekalotte, beschichtet, 34 mm Ø
Übergangsfrequenz:	2400 Hz
Flankensteilheit:	24 / 24 dB Okt.
Außenabmessungen (B x H x T):	19,5 cm x 106 cm x 25,5 cm
Anschlußmöglichkeiten:	Einfachverkabelung / bi-wiring / bi-amping
Nettogewicht:	ca. 23 kg
Garantiezeit:	5 Jahre

*Bk4*



Abgebildete Ausführung: Esche, schwarz, lackiert

**Symetrisches Zweiweg-Baßreflexsystem,  
aperiodisch bedämpft**

Impedanz:	4 Ohm
Nenn- / Musikbelastbarkeit:	160 / 200 Watt
Wirkungsgrad:	92 dB / W / m
Tiefmitteltöner:	2 x Polypropylenmembrane, Konus 140 mm Ø
Hochtöner:	Gewebekalotte, beschichtet, 34 mm Ø
Übergangsfrequenz:	2400 Hz
Flankensteilheit:	24 / 24 dB Okt.
Außenabmessungen (B x H x T):	22,5 cm x 116 cm x 30 cm
Anschlußmöglichkeiten:	Einfachverkabelung / bi-wiring / bi-amping
Nettogewicht:	ca. 28 kg
Garantiezeit:	5 Jahre

*Bk5*



Abgebildete Ausführung: Roseneiche, natur

**Symmetrisches Zweiwegsystem mit integriertem, aperiodisch bedämpfem Baßreflexsystem**

Impedanz:	4 Ohm
Nenn- / Musikbelastbarkeit:	180 / 220 Watt
Wirkungsgrad:	92 dB / W / m
Tieftöner:	2 x Polypropylenmembrane, Konus 140 mm Ø
Tiefmitteltöner:	2 x Polypropylenmembrane, Konus 110 mm Ø
Hochtöner:	Gewebekalotte, beschichtet, 34 mm Ø
Übergangsfrequenz:	90 Hz + 2400 Hz
Flankensteilheit:	6 / 6 dB Okt. + 24 / 24 dB Okt.
Außenabmessungen (B x H x T):	23 cm x 128 cm x 31 cm
Anschlußmöglichkeiten:	Einfachverkabelung / bi-wiring / bi-amping / tri-wiring / tri-amping
Nettogewicht:	ca. 36 kg
Garantiezeit:	5 Jahre

*Bk 6*



Abgebildete Ausführung: europ. Kirschbaum, natur

**Symmetrisches Zweiwegsystem mit integriertem, aperiodisch bedämpfem Baßreflexsystem**

Impedanz:	4 Ohm
Nenn- / Musikbelastbarkeit:	190 / 240 Watt
Wirkungsgrad:	92 dB / W / m
Tieftöner:	2 x Polypropylenmembrane, Konus 180 mm Ø
Tiefmitteltöner:	2 x Polypropylenmembrane, Konus 140 mm Ø
Hochtöner:	Gewebekalotte, beschichtet, 34 mm Ø
Übergangsfrequenz:	90 Hz + 2400 Hz
Flankensteilheit:	6 / 6 dB Okt. + 24 / 24 dB Okt.
Außenabmessungen (B x H x T):	25,5 cm x 136 cm x 35 cm
Anschlußmöglichkeiten:	Einfachverkabelung / bi-wiring / bi-amping / tri-wiring / tri-amping
Nettogewicht:	ca. 39 kg
Garantiezeit:	5 Jahre