



# CELESTION INTERNATIONAL

Celestion Industries GmbH · Schäferstraße 22-24 · D-6780 Pirmasens · Telefon 0 63 31-6 23 92

## HI FI LAUTSPRECHER SONDERLISTE 3/82

gültig ab 1.8.82

### SP 10



#### Technische Daten SP 10

System:	2 Weg
Bestückung:	1 Kalottenhohton 1 Konus Tiefmittelton
Übergangsfrequenz:	2,3 KHz
Frequenzbereich:	55 Hz - 20 KHz
Belastbarkeit DIN:	55 Watt Sinus
Impedanz:	8 OHM
Abmessungen:	H x B x T / 43 x 25 x 17 cm

Sonderpreis

 **DM**

# celestion international



## HI FI

## LAUTSPRECHER

## SONDERLISTE 3 / 82

Celestion Industries GmbH  
Schäferstraße 22-24  
D-6780 Pirmasens  
Telefon 06331-62392

gültig ab 1.8.82

### TRUVOX 180




#### Technische Daten Truvox 180

System	Zweiweg mit ABR (Auxiliary Bass Radiator)
Bestückung	1 ABR-Tiefton 1 Konus-Tiefton 1 Kalotten-Hochton
Übergangsfrequenz	2500 Hz
Frequenzbereich	55 - 20 000 Hz
Nennbelastbarkeit (Gleitender Sinus)	12,5 V bis 1100 Hz 4,8 V bis 28000 Hz
Belastbarkeit Din	80 Watt
Empfohlen für Ver- stärker Ausgangs- leistungen	20 - 80 Watt
Nennimpedanz	8 Ohm
Gehäuseausführung	Nußbaum oder Schwarz
Abmessungen (BxHxT)	29 x 41 x 22 cm

SONDERPREIS  DM

# celestion international



## HI FI LAUTSPRECHER SONDERLISTE 3/82 TRUVOX 230

Celestion Industries GmbH  
Schäferstraße 22-24  
D-6780 Pirmasens  
Telefon 06331-62392

gültig ab 1.8.82




### Technische Daten Truvox 230

System	3 Weg
Bestückung	1 Konus-Tiefton 205 mm 1 Konus-Mittelton 125 mm 1 Kalotten-Hochtton
Übergangsfrequenz	500 Hz / 3000 Hz
Frequenzbereich	45 Hz - 28 000 Hz
Belastbarkeit Din	80 Watt
Nennleistung (gleitender Sinus)	13 Volt - 500 Hz 14 Volt - 2000 Hz 6 Volt - 20 000 Hz
Empfohlene Verstärkerleistung	10 - 80 Watt
Nennimpedanz	8 Ohm
Gehäuse	Nußbaum oder Schwarz
Abmessungen (BxHxT)	33 x 51 x 27 cm

SONDERPREIS

 DM

# celestion international



## HI FI LAUTSPRECHER SONDERLISTE 3 / 82

Celestion Industries GmbH  
Schäferstraße 22-24  
D-6780 Pirmasens  
Telefon 06331-62392

gültig ab 1.8.82

### TRUVOX 360



#### Technische Daten Truvox 360

System	3 Weg
Bestückung	1 Konus-Tiefton 250 mm 1 Konus-Mittelton 130 mm 1 Kalotten-Hochton
Übergangsfrequenzen	600 Hz / 4500 Hz
Frequenzbereich	35 Hz - 28 000 Hz
Belastbarkeit Din	100 Watt
Nennbelastbarkeit (gleitender Sinus)	14 Volt - 600 Hz 11 Volt - 4200 Hz 9 Volt - 20 000 Hz
Empfohlene Verstärker- leistung	20 - 100 Watt
Nennimpedanz	8 Ohm
Gehäuse	Echt Nußbaum
Abmessungen ( B x H x T )	35,6 x 65 x 28,5 cm

SONDERPREIS

 DM