

Lenco-HiFi-Plattenspieler

Die Lenco AG in Burgdorf/Schweiz gehört zu den renommiertesten Plattenspieler-Herstellern der Welt. Lenco war einer der Pioniere in der Entwicklung von HiFi-Geräten. Lenco HiFi-Studio Plattenspieler sind bekannt für ihren hohen technischen Standard und ihre schon sprichwörtliche Präzision.



Lenco L 75

Ein HiFi-Studio Plattenspieler für den Musikfreund mit höchsten Ansprüchen. Technische Merkmale: dynamisch ausgewuchteter Plattenteller aus unmagnetischem Zinkguß, Gewicht 4 kg. Drehzahleinstellung stufenlos regulierbar. Vierpol-Motor mit konischer Achse.

Exakt arbeitender, erschütterungsfrei zu bedienender Tonarm mit hydraulisch gedämpfter Absenkvorrichtung. Ablesbare Einstellung der Tonarmauflagekraft. Einstellbare Antiskating-Einrichtung von 0-5p. Auswechselbarer Ansteckkopf aus Leichtmetall zum Einbau sämtlicher Tonabnehmer. Lieferbar in Teak, Palisander, Nußbaum, Weiß mit Plexi-Abdeckhaube.



Lencoclean

Der Lencoclean-Plattenreiniger sollte an keinem HiFi-Studio-Plattenspieler fehlen, denn er ermöglicht eine bisher nie gekannte nebengeräuschfreie Schallplattenwiedergabe und vervielfacht die Lebensdauer von Platten und Tonabnehmersystem. Die Lencoclean-Flüssigkeit ist chemisch neutral und frei von Rückstände bildenden Antistatikmitteln und verhindert jede elektrostatische Aufladung der Platten.



Lenco B 55

Hochwertiger, robuster HiFi-Studio-Plattenspieler mit Absenkvorrichtung zum hydraulischen Aufsetzen des Tonarmes auf die Platte. Diese Vorrichtung schützt Tonabnehmersystem und Platten. Stufenlos einstellbare Antiskatingeinrichtung für jedes Auflagegewicht des Tonabnehmers von 0,5 - 5p.

Der Auflagedruck des Tonarmes ist durch ein verschiebbares Gegengewicht genau zu regulieren. Auswechselbarer Ansteckkopf aus Leichtmetall zum Einbau sämtlicher Tonzellen. Plattentellergewicht 1,4 kg. Lieferbar in Teak, Palisander, Nußbaum mit Plexi-Abdeckhaube.

ARENA Kassetten- Tonbandgerät D 400 S :

Frequenzumfang (Hz)	35-12000
Signal-Rauschabstand	40 dB
Höhenfilter abschaltbar	- 6 dB bei 7000 Hz
Tonhöhlenschwankung	0,25 %
Ausgangsspannung	1 V
Eingangsspannung: Mikrofon	0,25 mV Impedanz 200-10000 Ohm
AUX	100 mV an 500 K-Ohm
DIN-Buchse, 5-polig	30 mV an 220 K-Ohm
Breite (mm)	345
Tiefe (mm)	300
Höhe (mm)	100
Gewicht (kg)	5
Lieferbare Holzarten	Nuß, Weiß
Netzspannung	220 V/50 Hz
Besonderheiten:	Aufnahme und Wiedergabe in Stereo; Drucktastenschaltung; automatische Endabschaltung; 2 Flachbahnregler für Aufnahme; 2 Instrumente für die Aussteuerungsanzeige; 3-stelliges Bandzählwerk.

LENCO Hifi-Plattenspieler

	L 75	B 55
Geschwindigkeiten	16, 33, 45, 78 U/min, durch Rasten fest einstellbar. Zwischenwerte stufenlos regelbar von 30-86 U/min	wie L 75
Gleichlaufschwankungen nach DIN 45 507	0,06 %	0,12 %
Rumpel-Fremdspannungsabstand nach DIN 45 539	43 dB	37 dB
Rumpel-Geräuschspannungsabstand nach DIN 45 539	60 dB	60 dB
Plattenteller-Gewicht (kg)	4	1,4
Durchmesser (mm)	312	300
Material	Zinkspritzguß	Stahlblech
Tonarm: Gesamtlänge (mm)	314	300
Material	Leichtmetall	Leichtmetall
Regulierung der Auflagekraft	durch Gewicht von 0,5-5 p. durch Markierungen direkt ablesbar	durch Gegengewicht
Mindestauflagekraft	0,5 Pond	0,5 Pond
Antiskating	mit Gewicht	mit Feder
Tonabnehmersystem	International genormte Systeme mit 1/2-Zoll-Befestigung	wie L 75
Armheber	Hydraulisch, mit separatem Bedienungshebel	hydraulisch, integriert mit Einschalthebel
Abmessungen:		
Chassis (mm)	385 x 330	375 x 300
Höhe mit Zarge und Haube (mm)	160	160
Zarge (mm)	445 x 350 x 90	445 x 350 x 90
Lieferbare Holzarten	Nuß; Teak; Palis; weiß	wie L 75