

M70 Lenco Digital

die hochwertige Micro-Compo-Anlage mit 140 Watt Sinus Dauerleistung in metallig-slim. Bestehend aus 4 Komponenten.

Technische Daten:

Verstärker

Ausgangsleistung: 140 Watt Sinus
Übertragungsbereich: 10-40.000 Hz
Klirrfaktor: 0,03 %

Vorverstärker

Klangregelung: Bässe 100 Hz $\pm$ 10 dB
Mitte 1 KHz $\pm$ 10 dB
Höhen 10 KHz $\pm$ 10 dB

Eingangsempfindlichkeit und Impedanz

Phono MM 2,5 mV/47 KOHM

MC 100 μ V/47 KOHM

alle anderen 150 mV/47 KOHM

Tuner

Empfangsbereich: FM 87,5 - 108 MHz
AM 510 - 1605 KHz

Klirrfaktor: Mono 0,15 %

Stereo 0,30 %

Signal-Rauschabstand 70 dB

IHF-Empfindlichkeit 350 μ V

Cassettendeck

Spursystem 4-spur 2 Kanal Stereo

Übertragungsbereich 40-16.000 Hz

Geräuschspannungs-

abstand CrO₂ ohne Dolby 56 dB

CrO₂ mit Dolby 64 dB

Wow & Flutter 0,06 %

Abmessungen: 295x134(69)x216

60 SL Lenco Digital

Die moderne Digital-Anlage mit 120 Watt Sinus Dauerleistung in metallig-champagne. Bestehend aus 3 Komponenten.

Technische Daten

Verstärker

Ausgangsleistung: 120 Watt Sinus
Übertragungsbereich: 10.-30.000 Hz
Klirrfaktor: 0,1 %
Klangregelung: Bässe 100 Hz $\pm$ 10 dB
Höhen 10 KHz $\pm$ 10 dB

Tuner

Empfangsbereich: FM 87,5 - 108 MHz
AM 531 - 1602 KHz

Klirrfaktor: Mono 0,15 %

Stereo 0,30 %

Signal-Rauschabstand 70 dB

IHF-Empfindlichkeit 300 μ V

Cassettendeck

Spursystem 4 spur 2 Kanal Stereo

Übertragungsbereich 40-16.000 Hz

Geräuschspannungs-

abstand CrO₂ ohne Dolby 56 dB

CrO₂ mit Dolby 64 dB

Wow & Flutter 0,06 %

Abmessungen: 430x132x300

300 Lenco

Eine gelungene HiFi-Anlage mit 60 Watt Sinus Dauerleistung in metallig. Bestehend aus 3 Komponenten.

Technische Daten

Verstärker

Ausgangsleistung: 60 Watt Sinus
Übertragungsbereich: 18-30.000 Hz
Klirrfaktor: 0,2 %
Klangregelung: Bässe 100 Hz $\pm$ 10 dB
Höhen 10 KHz $\pm$ 10 dB

Tuner

Empfangsbereich: FM 87,5 - 108 MHz
AM 510 - 1605 KHz

Klirrfaktor: Mono 0,15 %

Stereo 0,30 %

Signal-Rauschabstand 70 dB

IHF-Empfindlichkeit 350 μ V

Cassettendeck

Spursystem: 4-spur 2 Kanal Stereo

Übertragungsbereich 30-14.000 Hz

Geräuschspannungs-

abstand CrO₂ ohne Dolby 52 dB

CrO₂ mit Dolby 60 dB

Wow & Flutter 0,09 %

Abmessungen: 430x132x220

M70 Digital



60 SL Digital



300



Ein Erzeugnis der **Lenco** ITALIA

© beim Hersteller
Archiv Michael Otto
HiFi-Classic.de