



# Lenco<sup>®</sup> L-833 DD

## Direktangetriebener HiFi-Plattenspieler mit berührungsloser Hochfrequenz- Endabschaltung

Der L-833 DD ist ein Plattenspieler mit Direkt-Antrieb und gehört zur HiFi-Spitzenklasse. Er besitzt einen kardanisch aufgehängten Präzisions-Tonarm mit ausgezeichneter Geometrie. Eine Hochfrequenz-Elektronik sorgt für ein berührungsfreies Abstellen des Plattentellers und Abheben des Tonarmes von der Schallplatte. Die Drehzahl kann dank elektronischer Feinregulierung um  $\pm 4\%$  verändert werden. Extrem leichtgängige Drucktastenbedienung und trittschallsichere Bodenfederung durch Gummielemente gehören ebenso zur Ausstattung des L-833 DD wie ein beleuchtetes Stroboskop am Plattentellerrand und eine über den ganzen Abspielbereich optimal arbeitende Antiskating-Vorrichtung (Skalen für Trocken- und Naßabspielen für sphärische, elliptische und Shibata-Abtastnadeln).

### Technische Daten

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Drehzahl                       | 33 1/3, 45 min. <sup>-1</sup>    |
| Drehzahlregulierung            | elektronisch $\pm 4\%$           |
| Motor                          | kollektorloser Gleichstrom-Motor |
| Antrieb                        | direkt                           |
| Gleichlaufschwankungen (DIN)   | $\leq \pm 0,06\%$                |
| (JIS)                          | $\leq \pm 0,035\%$ WRMS          |
| Rumpelfremdspannungsabstand    |                                  |
| DIN A (unbewertet)             | -50 dB                           |
| Geräuschspannungsabstand       |                                  |
| DIN B (bewertet)               | -70 dB                           |
| Plattentellerdurchmesser       | 320 mm                           |
| Plattentellergewicht           | 1,6 kg                           |
| Tonarmlänge                    | 227,1 mm                         |
| Tonarmlager                    | Präzisionsspitzenkugellager      |
| Auflagekraft                   | 0 ÷ 50 mN                        |
| Antiskating                    | mit Feder (linearisiert)         |
| Hochfrequenz-Endabschaltung    |                                  |
| Tonarmlift                     | viskositätsgedämpft              |
| Bodenfederung                  | gummigedämpft                    |
| Chassis-Abmessungen            | 425 x 325 mm                     |
| Rahmen- und Hauben-Abmessungen | 460 x 365 x 144 mm               |
| Gewicht netto                  | 9,5 kg                           |

