



Gebrauchsanweisung

LOEWE **HIFI-Konzertbox LO 55 Art.-Nr. 46 502**

DIN 45 500

LOEWE OPTA GMBH - BERLIN (WEST) - KRONACH/OBF.

Gebrauchsanweisung

Die LOEWE Hi-Fi Konzertbox LO 55 ist eine aufstellfertige Dreilautsprecher-Kombination, die sich für Mono- und Stereo-Wiedergabe in hochwertigen Anlagen eignet. Die Lautsprecherbox kann quer oder auch hochkant aufgestellt werden.

Für Stereo-Anlagen sind zwei Lautsprecherboxen gleicher Type erforderlich. Für Stereo-Wiedergabe müssen die Boxen so aufgestellt werden, daß der Abstand der Lautsprecher zueinander der Distanz (ca. 2—3 m) zwischen Zuhörer und Boxen entspricht. Die günstigste Aufstellhöhe ist die Kopfhöhe der sitzenden Zuhörer. In allen übrigen Fällen kann die Aufstellung nach den gegebenen räumlichen Verhältnissen erfolgen.

Technische Eigenschaften

Nennscheinwiderstand der Box (Impedanz):
4 Ohm

Mindestbetriebsleistung:
4 Watt (erforderliche Mindestleistung für Hi-Fi gerechte Lautstärke in Wohnräumen).

Nennbelastbarkeit:
40 Watt Sinusdauerton oder 60 Watt Musikbelastung

Übertragungsbereich:
30—22 000 Hz

Bestückung:
1 dyn. Tieftonstrahler 245 mm ϕ
magn. Induktion 10 500 Gauß
magn. Fluß 101 500 Maxwell

1 Mitteltonlautsprecher 130 x 180 mm, magn.
Induktion 12 000 Gauß, magn. Fluß 26 000 Maxwell

1 dyn. Kugel-Kalotten-Hochtonstrahler, magn.
Induktion 12 000 Gauß, magn. Fluß 29 100 Maxwell

Gehäuse:
Holz mit weißer Kunststoffoberfläche oder
Nußbaumfurnier

Abmessungen:
Breite 350 mm, Höhe 530 mm, Tiefe 235 mm

Bruttovolumen: ca. 30 l

Anschluß:
Eingelassene Anschlußbuchse (kein überstehender Stecker), dazu 3,5 m Anschlußkabel mit Normsteckern

Gewicht: ca. 15 kg

Änderung vorbehalten!