

RECEIVER



Tonband-Monitor, DIN-Anschlüsse. Lautsprechergruppen anschließbar, Geräuschfilter.

TECHNISCHE DATEN

Hersteller: LUX CORPORATION

Empfänger, Vorverstärker und Kraftverstärker integriert

Verstärker

Eingänge: Phono mag 1: 1.6 mV, Reserve (Aux) 1: 150 mV Bandwiedergabe: 150 mV

Monitor 150 mV, Tape Head 1 mV

Phonoentzerrung: RIAA

Dauertonleistung : 2 x 50W (8 Ohm)

Musikleistung: 2 x 65 W (8 Ohm)

Klirrgrad bei 1 kHz, Nennleistung und Aussteuerung beider Kanäle: 0.3 %

Frequenzgang über alles: 20-20.000 Hz $\pm$ 0.5 dB

Fremdspannungsabstand bez. auf Vollaussteuerung und vollaufgedr. Lautstärkeregler:

niederpegelige Eingänge 60 dB, hochpegelige Eingänge 80 dB

Ausgänge: Lautsprecher 4-16 Ohm

Kopfhörer: 8-16 Ohm

Balance (Regelumfang) : pro Kanal 0-max.

Klangregler: (Regelumfang)

Bässe: $\pm$ 16 dB

Höhen $\pm$ 16 dB

Empfänger

Empfangsbereiche: UKW 88-108 MHz/MW 525-1.605 kHz

Stereoempfangsbereit: ja

Empfindlichkeit für 30 dB Signal- Rauschabstand: UKW 2 μ V

Selektivität bei 300 kHz: $>$ 38 dB

Begrenzung, Einsatzpunkt: 8 μ V

AM-Unterdrückung: $>$ 40 dB

Klirrgrad bei 1 kHz und $\pm$ 40 kHz Hub: $<$ 0,3 %

Übersprehdämpfung bei 1 kHz und $\pm$ 40 kHz Hub: $>$ 50 dB

Pilottonunterdrückung: bei 19 kHz 45 dB, bei 38 kHz 45 dB

Abmessungen: 450x148x320 (BxHxT in mm)

Gewicht: 14 kg

Unverbindlicher Richtpreis: 1.800.- DM