

McINTOSH MA 6100

Der Traum jedes HiFi-Kenners... einer der perfekten HiFi-Stereo-Verstärker
Eingangswähler 6 Pos.; Betriebswähler 7 Pos.
Band-Kopierschalter; Hinterbandkontrolle
Lautsprecherwahlschalter; Loudness- und Präsenzschalter 3stufig

Technische Daten

Sinusleistung (8 Ω)	2x70 W
Empfindlichkeit	2,5 mV (1000 Hz)
Klirrfaktor/Intermodulation	je < 0,2%
Rauschen	90 dB
Frequenzbereich	20-20000 Hz $\pm$ 0,5 dB
Ausgangsimpedanz	4,8 und 16 Ω
Dämpfungsfaktor	50 bei 8 Ω , 100 bei 16 Ω
Transistoren/Dioden/Triac	36/22/2 und 2 Si-Bilateral-Switches
Masse mm	406x138x381
Preis	Fr. 3990.-
Gehäuse Nussbaum	Fr. 205.-



MA 6100

McINTOSH MR 77 Tuner McINTOSH MR 78 Tuner

UKW-Stereo-Tuner von aussergewöhnlicher Klasse.
Unübertroffener Leistungs- und Qualitätsstandard.
The McIntosh touch!
RIMO-ZF-Bandfilter; phasenlinearer Brücken-Demodulator;
Stereo-Decoder mit integriertem Schaltverstärker;
2 Abstimmanzeigegeräte; PANLOC-System; MR 78 mit einstellbarer Trennschärfe.

Technische Daten:

	MR 77	MR 78
Eingangsempfindlichkeit (IHF)	2,5 μ V	2,5 μ V
Frequenzumfang $\pm$ 1 dB	20-18 000 Hz	20-20 000 Hz
Stereo-Kanaltrennung (1000 Hz)	40 dB	40 dB
Störabstand	75 dB	75 dB
Capture Radio	0,25 dB	0,25 dB
Rauschunterdrückung	70 dB	70 dB
Trans/Dioden/IC	21/23/4	22/43/4
Masse mm	406x138x381	406x138x381
Preis	Fr. 4195.-	Fr. 5140.-
Gehäuse L 12 WV	Fr. 205.-	Fr. 205.-



MR 77

McINTOSH MAC 1900

Komplette Stereo-Empfänger-Verstärker der obersten amerikanischen Luxusklasse, Kopfhöreranschluss vorne, Stummabstimmung, Abstimminstrument, Hinterband-Kontrolle

Technische Daten

	MAC 1900
Musikleistung	150 W
Sinusleistung	2x55 W
Empfangsbereiche	AM/FM
Empfindlichkeit FM/AM	2,5 μ V/75 μ V
Stereo-Separation HF	35 dB
Rauschen, Phono/Tape	76 dB/90 dB
Klirrfaktor/Intermodulation	0,2%/0,2%
Frequenzbereich $\pm$ 0,5 dB	20-20000 Hz
Trans./Dioden/IC	53/39/3
Masse mm	406x138x381
Preis	Fr. 5170.-
Gehäuse Nussbaum	Fr. 205.-



MAC 1900

McINTOSH

McINTOSH

McINTOSH

McINTOSH C-26

Volltransistorisierter Stereo-Vorverstärker
Drucktaste für Hochton- und Tieftonfilter und Lautsprecher
Nachbandkontrolle für 2 Tonbandgeräte
6facher Eingangswähler, Balanceregler
Psychologische Klangkorrektur
Eigene Bass- und Höhenregler, auf Wunsch für jeden Kanal separat oder gemeinsam einstellbar
Kopfhöreranschluss vorne, Phasenwendschalter
Mittenkanal, Silizium-Planar-Transistoren

McINTOSH C-28

Volltransistorisierter Stereo-Vorverstärker, wie C-26, jedoch mit Anschlussmöglichkeit von 3 Tonbandgeräten, 2 Mikrofonen, 2 Plattenspielern

Technische Daten:

	C-26	C-28
Empfindlichkeit (47000 Ω , 1000 Hz)	2 mV	2 mV
Rauschen	-74 dB	-78 dB
Klirrfaktor (20-20000 Hz)	0,1%	0,1%
Frequenzbereich (+0-0,5 dB)	20-20000 Hz	20-20000 Hz
Transistoren/Dioden/		
Gleichrichter	18/3/-	26/4/2
Ausgangsspannung	2,5 V	2,5 V
Masse mm	406x138x330	406x138x330
Preis	Fr. 2295.-	Fr. 3370.-
Gehäuse L 12 WV	Fr. 205.-	Fr. 205.-



C 26

McINTOSH Endverstärker

Kraftverstärker höchster Leistungen setzen neue Qualitäts-Massstäbe

Technische Daten:

	MC 2505	MC 2105
Musikleistung (IHF)	125 W	250 W
Sinusleistung (Stereo)	2x50 W	2x105 W
Empfindlichkeit	0,5 V	0,5 V
Rauschen	-90 dB	-90 dB
Klirrf./Intern.	< 0,25%	< 0,25%
Frequenzbereich	20-20000 Hz	10 Hz-100 KHz
	+0,-0,25 dB	+0,-3 dB
Trans./Diod.	28/32	34/18
Masse mm	406x138x330	426x181x368
Preis	Fr. 2995.-	Fr. 4365.-
Gehäuse L 12 WV/L 21 WV	Fr. 205.-	Fr. 205.-

McINTOSH Endverstärker MC 2100

Volltransistorisierte Endstufe höchster Leistung
Ausserordentliche Betriebssicherheit

Technische Daten, gleich wie 2505, ausser:

Frequenzbereich	+0/-0,1 dB	20-20000 Hz
Eingangsimp.		200 KOhm
Trans./Dioden		32/14
Masse mm		420x195x295
Preis		Fr. 3360.-



MC 2100



MC 2505

McINTOSH-Lautsprecher

«The Sound of Reality»
Für Musikliebhaber, die das Beste suchen (ohne Rücksicht auf den Preis) hat McIntosh neue fantastische Lautsprecher. Vom Original kaum noch zu unterscheidender Ton. Intermodulations-Verzerrungen konnten auf 0,3% herabgesetzt werden!

ML 1 C

4 Lautsprechersysteme, 20-20000 Hz
Belastbarkeit 30-80 Watt
Masse mm 380x660x340

Fr. 2075.-

ML 2 C

6 Lautsprechersysteme, 20-20000 Hz
Belastbarkeit 30-120 Watt
Masse mm 720x740x540

Fr. 4000.-

ML 10 C


3 Lautsprechersysteme, 20-20000 Hz
Belastbarkeit 25-80 Watt
Masse mm 325x635x320

Fr. 1650.-

MQ 101

für optimale Raumanpassung
(lineares Klangbild), Energieverteiler

Fr. 1640.-



ML 1C



ML 2C