

PE - C 3210

PE - C 3210

Stromart: Wechselstrom

110, 125, 150, 220 V 50 Hz

Geräteart: einfach

Dose: Kristall: Telefunken
oder Elac

Tonarmkopf: Steck-
vorrichtung: fest: für
Normal- und Micro-
groove-Kapsel

Nadel: Saflr

Auflagegewicht: 10 g

Auslenkdruck: 3 g für 100 μ

**Ausgangsspannung in V pro
mm Lichtbandbreite:**


0,05 V bei 1000 Hz

Gleichstromwiderstand:
1 MOhm

Widerstand bei 800 Hz:
200 kOhm

Gewicht: netto 3,1 kg

Besonderheiten: Klangregler
3stufig, 3 Geschwindig-
keiten 33 $\frac{1}{3}$ - 45 - 78



PE - C 3310

PE - C 3310

Stromart: Wechselstrom
110, 125, 150, 220 V 50 Hz

Geräteart: einfach

Dose: Kristall

Tonarmkopf: Steckvorrichtung für Normal- und Microgroove-Kapsel

Nadel: Safir

Auflagegewicht: 10 g

Auslenkdruck: 3 g/100 μ


**Ausgangsspannung in V
pro mm Lichtbandbreite:**
0,05 V bei 1000 Hz

Gleichstromwiderstand:
1 MOhm

Widerstand bei 800 Hz:
200 kOhm

Gewicht: netto 3,6 kg

Besonderheiten: Klangregler dreistufig, 3 Geschwindigkeiten (33 $\frac{1}{3}$, 45, 78) mit zusätzlicher Feinregulierung der Drehzahl



PE - C 3311

PE - C 3311

Stromart: Wechselstrom
110, 125, 150, 220 V 50 Hz

Geräteart: einfach

Dose: elektro-magnetisch:
vierpolig ausbalanciert,
brummkompensiert

Tonarmkopf: Steck-
vorrichtung; einfache
Auswechselung der Nor-
mal- gegen die
Microgroove-Kapsel

Nadel: Safir

Auflagegewicht: 10 g

Auslenkdruck: 3 g für 100 μ

**Ausgangsspannung in V pro
mm Lichtbandbreite:**

0,005 V bei 1000 Hz voll-
kommen geradlinig $\pm \frac{1}{2}$ db

Gleichstromwiderstand:
1 MOhm

Widerstand bei 800 Hz:
5 kOhm

Außere Abmessungen:

Grundplatte-Ausschnitt
rechteckig 317x264 mm;
größter Raumbedarf
horizontal 373x310 mm;
größte Höhe über Werk-
boden etwa 60 mm;
größte Tiefe über Werk-
boden etwa 65 mm

Besonderheiten: Größte
Wiedergabequalität mit
eingebautem Vorver-
stärker, einstellbarer Baß-
und Höhenregulierung