Mono-Rundfunkempfänger
Minetta II



Mono-Rundfunk-empfänger Minetta II

Mit dem neuentwickelten Rundfunkempfänger Minetta II setzt der VEB Geräte- und Regelwerk Leipzig die traditionelle Produktion von preiswerten Rundfunkgeräten für Kurz- und Mittelwellenempfang fort.
Bei der Formgestaltung wurden neue Wege beschritten. Durch die wesentlich verkleinerte und umgestaltete Gehäuseform werden zwei Betriebslagen ermöglicht: hängend, mit Lautsprecherabstrahlung nach unten, oder stehend, mit Lautsprecherabstrahlung nach oben. Die über die gesamte Front verlaufende Skala gestattet das Ablesen der Anzeigen in beiden Betriebslagen.
In das Skalenfeld wurde nur der Wellenbereichsschalter integriert. Der Lautstärkeregler mit Ein-/Aus-Schalter und die Sendereinstellung sind praktisch seitlich am Gehäuse angeordnet.

FUNK RFT

Technische Angaben
Stromversorgung:
220 V
Wellenbereiche:
KW, MW
Ausgangsleistung:
2 W Sinus
Halbleiterbestückung:
2 IS,
1 Diode,
1 Selengleichrichter
Anschlußmöglichkeit:
Außenantenne
Abmessungen:
Breite 280 mm
Höhe 80 mm
Tiefe 170 mm
Gewicht:
ca. 2 kg
DEWAG Berlin Ag 131/TKS 87/85 9630