



RESTEK Elektronik Untere Feldstraße 13 3501 Fuldaabrück 1



Halle 4
Stand 4009
Tel 450054

Presse-Mitteilung

NEU » NEWS » NEU » NEWS

RESTEK Digital Tuner D2

Durch einen Synthesizer abgestimmten und "Mikrocomputer"-gesteuerten Digital Tuner setzt RESTEK neue Maßstäbe in der HiFi-Elektronik.

Mit einem PLL - Synthesizersystem wurde ein Abstimmbereich mit hoher Genauigkeit erreicht, der auf feste, eng benachbarte Frequenzwerte mit festen Rasterpunkten (25 KHz Quarzraster) eingestellt werden kann.

Der Mikrocomputer bereitet alle zur Abstimmung, Anzeige und Steuerung der Analogfunktionen benötigten Daten auf und gibt die Steuerbefehle an die zuständigen Schaltungen aus.

Neben einer manuellen Einstellung der Senderwahl kann mit einem Taster ein schneller und präziser Sendersuchlauf betätigt werden.

Diese bahnbrechende Neuheit stellt vom Stand der Technik eine führende Position im Bereich der High Fidelity Tuner dar.



RESTEK Elektronik Untere Feldstraße 13 3501 Fuldabrück 1



Halle 4

Stand 4009

Tel 450054

Presse-Mitteilung

NEU » NEWS » NEU » NEWS

Technische Hauptdaten

Empfangsbereich	:	88-108 MHz
Spiegelfrequenzdämpfung	:	85 dB
ZF-Dämpfung	:	90 dB
Nachbarkanaldämpfung	:	100 dB
Gleichkanalselektion	:	1 dB
Klirrfaktor	:	1 KHz 0,1 %
Hilfsträgerunterdrückung	:	60 dB
Kanaltrennung	:	1 KHz 50 dB
Frequenzgang	:	30 Hz-15 KHz $\pm$ 0,5 dB
Eingangsempfindlichkeit	:	0,8 uV

© beim Hersteller
Archiv Michael Otto
HiFi-Classic.de