

Eine kleine Weltgeschichte.

NEWS



Auf bis zu 15 Wellen um die Welt.

Sony sorgt mit innovativen Ideen dafür, daß die mobilen Leute von heute immer und überall auf dem laufenden bleiben. Durch Weltempfänger, mit denen man sich auf allen Kontinenten umhören kann. Die neben den Börsennachrichten aus New York, den Wetterbericht von der Côte d'Azur empfangen. Die aber auch auf Reisen Verbindung mit zu Hause halten. Ganz gleich an welchem entlegenen Plätzchen dieser Erde Sie sich befinden, zu den aktuellen Fußballergebnissen bringen die Weltempfänger stets auch das Neueste aus deutschen Landen frisch auf den Tisch.



Der Weltempfänger ICF-PRO 70. Der ideale Partner für professionelle Frequenzbummler, der die durchgehende Abstimmung aller Frequenzen bei automatischer Umschaltung der Wellenbereiche erlaubt. Auf 4 Speicherseiten können insgesamt 40 UKW/LW/MW/KW-Festsender gespeichert, abgerufen, überprüft und gegen Löschen gesichert werden: PLL-Synthesizer-Tuner für UKW/LW/MW/KW • SSB Störungsminimierende AM-Doppel-Super-Technik • Numerische Direkteingabe der Empfangsfrequenz • Manuelle oder automatische Abstimmung • Verschiedene Suchlauf-Betriebsarten, die Frequenzen in definierten Bereichen und programmierbarer Abfolge abrufen • Power-Backup für Senderspeicher und Uhr • Spannungsversorgung über Batterien oder externes Netzteil • Externer DC-in 6V • Zubehör: Frequenzhandhabung, leistungsstarke, abnehmbare Teleskopantenne • Sonderzubehör Akku BP-23 • Gehäusefarbe: Anthrazit



Der Weltempfänger ICF-2001 D. Mit diesem mikroprozessorgesteuerten PLL-Synthesizer-Tuner der Spitzenklasse steht Ihnen die weite Welt offen. Und zwar auf ganz bequeme Weise: PLL-Synthesizer-Tuner für UKW/LW/MW/KW • 13 gespreizte KW-Bänder • Manuelle oder automatische Senderabstimmung • Numerische Direkteingabe der Empfangsfrequenz • 32 programmierbare Stationsspeicher • AM Doppel-Super-Technik • Synchrondetektor, der Verzerrungen und Interferenzen praktisch ausschließt • Externer Antennenanschluß • Eingebaute Digitaluhr mit 4fach-Timer • Sleep-Timer-Funktionen für vorprogrammierte Abschaltzeit • Power-Backup für Senderspeicher und Uhr • Spannungsversorgung über Batterien oder externes Netzteil • Externer DC-in 4,5V • Gehäusefarbe: Anthrazit

Weltempfänger des Jahres '87 der Zeitschrift „Radiowelt“.



Der Worldman ICF-SW 1 E. Er ist der kleinste Weltempfänger seiner Klasse. Typisch Sony. Denn wie schon andere Sony Erfindungen repräsentiert er ein Optimum an Technik und ein Minimum an Raum: 16-Band-PLL-Synthesizer-Tuner Empfangsbereiche: UKW/LW/MW/KW • 14 gespreizte KW-Bänder • 10 programmierbare Stationsspeicher • UKW-Stereo über mitgelieferten Stereo-Ohrhörer • Beleuchtbares LCD-Display mit Radio- oder Timer-Funktionsanzeige • LED-Tuning-Indikator • Störungsminimierende AM-Doppel-Super-Technik • Local/DX-Schalter • Klangschalter • Integrierte Teleskopantenne • Einschaltautomatik • Eingebaute Digitaluhr mit Timer-Funktionen • Hold-Taste • Rec Out • Spannungsversorgung über Batterien oder externes Netzteil • Externer DC-in 3V Mitgeliefertes Zubehör: Stereo-Ohrhörer, leistungsfähige KW-Antenne, Tragetasche • Gehäusefarbe: Anthrazit

Der Worldman mit Zubehör-Set.

Für den professionellen Weltenbummler. Technische Ausstattung wie ICF-SW 1 E Mitgeliefertes Zubehör: kompakter Hartkunststoff-Koffer für sicheren Transport • Universal-Netzteil mit automatischer Spannungsumschaltung 110/220V • Steckeradapter für weltweiten Einsatz • Aktivantenne zur Verbesserung der Empfangseigenschaften im KW-Bereich • Antennenadapter mit schaltbarem Abschwächer und Wellenbereichsschalter • Saughalter zur senkrechten Befestigung der Aktivantenne (für optimalen KW-Empfang) • informatives Frequenzhandbuch • Stereo-Ohrhörer • Tragetasche • Gehäusefarbe: Anthrazit



Abbildung in Originalgröße.



Der Weltempfänger ICF-7600 DS. Weltoffenen Hörern bietet dieser mikroprozessorgesteuerte PLL-Synthesizer-Tuner große Leistung in kompakter Form: Sony Deutschland PLL-Synthesizer-Tuner für UKW/LW/MW/KW • 12 gespreizte KW-Bänder • AM-Doppel-Super • Direkte numerische Frequenzeingabe • Manuelle Senderabstimmung oder automatischer Sendersuchlauf • 10 programmierbare Stationspeicher • Manuelle Feinabstimmung für SSB • Eingebaute Digitaluhr mit Timer-Funktionen • Spannungsversorgung über Batterien oder externes Netzteil • Externer DC-in 6V Zubehör: Leistungsfähige KW-Antenne • Gehäusefarbe: Schwarz



Der Weltempfänger ICF-7600 DA Welche Welle darf's denn sein Kurzwellen, Langwellen, Mittelwellen oder Ultrakurzwellen? Die Senderabstimmung via Drehknopf sowie die analoge und digitale Frequenzanzeige über LCD-Display machen diesen Weltempfänger besonders bedienerfreundlich. Die hervorragende technische Ausstattung erklärt seine Empfangsqualitäten: PLL-Synthesizer-Tuner für UKW/LW/MW/KW • 12 gespreizte KW-Bänder • 15 programmierbare Stationspeicher • Elektronische Senderabstimmung • Eingebaute Digitaluhr mit Timer-Funktionen • Spannungsversorgung über Batterien oder externes Netzteil • Externer DC-in 6V • Zubehör: Leistungsfähige KW-Antenne • Gehäusefarbe: Schwarz



Der Weltempfänger ICF-5100. Trotz seiner erstaunlichen Maße von nur 144 x 78 x 24 mm könnte dieser kompakte 9 Band-Weltempfänger manch größeren in die Tasche stecken: UKW/MW/KW • 7 gespreizte KW-Bänder • Störungsmindernde AM-Doppel-Super-Technik • Tuning-Indikator • Klangregelschalter • Hold-Schalter zur Sperrung der Bedienelemente • Eingebaute Teleskop- und Ferritstabantennen • Anschlußmöglichkeit für Ohrhörer • Spannungsversorgung über Batterien oder externes Netzteil • Externer DC-in 3V • Mitgeliefertes Zubehör: Ohrhörer und Tasche • Gehäusefarbe: Schwarz



Der Weltempfänger WA-8800. Was braucht der Mann von Welt auf Reisen mehr als diesen vielseitigen Sony 10-Band-Weltempfänger mit eingebautem Stereo-Radiorecorder und Digital-Uhr? Aber eines nach dem anderen: UKW/MW/KW-Radioteil • 8 gespreizte KW-Bänder Stereo-/Mono-Schalter • Tuning-Indikator • Stereo-Radiorecorder mit Auto-Reverse • Aufnahmemöglichkeit von Radio oder externem Mikrofon • Digitales Bandzählwerk • Klangregler-Schalter • Hold-Schalter zur Sperrung der Bedienelemente • Eingebaute Digital-Uhr mit Timer-Funktion • Wecken mit Musik oder Wecksignal • Sleep-Funktion • Stereowiedergabe über integrierte Lautsprecher oder Kopfhörerausgang Spannungsversorgung über Batterien oder externes Netzteil • Externer DC-in 3V • Mitgeliefertes Zubehör: Schutztasche und Stereo-Mikrofon • Gehäusefarbe: Schwarz



Die Aktiv-Antenne AN-1. Eine hochwertige, kompakte Aktiv-Antenne für KW-, MW- und LW-Empfang mit hohem Verstärkungsfaktor und geringem Eigenrauschen. Schaltbarer Abschwächer (0/20 dB). Eine sinnvolle Ergänzung für Weltempfänger, auch wenn kein externer Antenneneingang vorhanden ist: Spannungsversorgung über sechs 1,5V Mignon-Batterien oder externes Netzteil • Externer DC-in 9V • Mitgeliefertes Zubehör: 4 Antennenkoppler



Der Weltempfänger ICF-7601. Mit diesem trennscharfen Sony können Sie hervorragende Verbindungen zu aller Welt knüpfen: UKW/MW/KW • 10 gespreizte KW-Bänder von 2,2 bis 21,95 MHz • Störungsmindernde AM-Doppel-Super-Technik • Tuning-Indikator • Klangschalter • Hold-Funktionen zum Sperren der Bedienelemente • Eingebaute Teleskop- und Ferritstabantennen • Spannungsversorgung über Batterien oder externes Netzteil • Externer DC-in 6V • Gehäusefarbe: Schwarz



Das Netzteil AC-456 C für Geräte mit externem DC-in 4,5V und 6V.

Weltempfänger		ICF-2001D	ICF-SW1E/S	ICF-PR070	ICF-7600DA	ICF-7600DS	ICF-7601	ICF-5100	WA-8800
Empfangsbereiche	FM (MHz)	87,5 - 108	87,5 - 108	87,6 - 108	87,5 - 108	87,5 - 108	87,6 - 108	87,6 - 108	87,6 - 107
	LW (kHz)	150 - 285	150 - 528	150 - 285	150 - 285	150 - 285	-	-	-
	MW (kHz)	531 - 1620	531 - 1611	531 - 1602	531 - 1602	531 - 1602	525 - 1610	530 - 1605	530 - 1605
	KW (MHz)	2,25 - 26,1 (13 x)	1,615 - 26,1 (14 x)	1,605 - 26,1 (12 x)	3,05 - 26,1 (12 x)	1,6 - 26,1 (11 x)	2,2 - 21,95 (10 x)	5,85 - 21,9 (7 x)	5,85 - 21,9 (8 x)
AM Doppel Super	•	•	•	•	•	•	•	-	
Antennen	FM	Teleskop	Teleskop	Teleskop	Teleskop	Teleskop	Teleskop	Teleskop	Teleskop
	AM	Ferritstab	Ferritstab	Ferritstab	Ferritstab	Ferritstab	Ferritstab	Ferritstab	Ferritstab
externer Antennenanschluß	•	-	-	-	-	-	-	-	
DX/Local-Schalter	•	•	•	-	-	•	-	-	
Ausgänge: Kopfhörer/Ohrhörer	Rec. Out	-/•	•/-	-/•	-/•	-/•	-/•	•/-	
		•	•	•	•	•	-	-	
Timergesteuerte Aufnahmemöglichkeit auf TCM-25 über RM-43	•	•	-	•	•	-	-	-	
Verstärkerteil:	Ausgangsleistung	380 mW	250 mW	400 mW	400 mW	400 mW	450 mW	100 mW	190 mW
	max. Lautsprecher Ø	10 cm	6,6 x 3,8 cm	7,0 x 3,5 cm	7,7 cm	7,7 cm	7,7 cm	5 cm	2,0 x 4,5 cm
Spannungsversorgung:	Backup/Uhr	2 x R 6	-	•	-	2 x R 6	-	-	-
	Batterien ext. DC In	3 x R 20 4,5 V	2 x R 6 3 V	4 x R 6 6 V	4 x R 6 6 V	4 x R 6 6 V	4 x R 6 6 V	2 x R 6 3 V	2 x R 6 3 V
Abmessungen in mm (B x H x T)		288 x 159 x 52	118,2 x 71,4 x 23,7	182 x 90 x 50	191,5 x 117 x 31,5	184 x 118 x 32	192,5 x 122 x 35	144 x 78 x 24,5	241 x 80,8 x 39,3
Gewicht (mit Batterien) ca.		1700 g	230 g	650 g	607 g	640 g	570 g	245 g	550 g

Aktivantenne

AN-1

Empfangsbereiche	FM (MHz)	-	Anschluß	Koax 12 m	Gewicht (mit Batterien) ca.	1000 g		
	LW (kHz)	150 - 285						
	MW (kHz)	530 - 1605		Anschlußimpedanz		50 - 75 Ω	Mitgeliefertes Zubehör:	Antennenkuppel
	KW (MHz)	1,6 - 30				ANC-1/ANC-2		
Antenne	Teleskop 1,5 m	Spannungsversorgung:		Batterien	6 x R 6 (9V)	ANC-1/ANC-2		
		eingebautes Netzteil	-	ANSCHLUßKABEL	RK-69 A	ANC-1/ANC-2		
		externer DC In	9 V			RK-36 A		

SONY

Sony Deutschland GmbH, Hugo-Eckener-Str. 20, 5000 Köln 30
 Sony Ges. m. b. H., Laxenburger Str. 214, A-1232 Wien
 Sony (Schweiz) AG, Wagistr. 6, CH-8952 Schlieren

Schilling
 Elektrohandels-GmbH
 Pirnaer Str. 9 - Tel. 700090
 6800 Mannheim 31