

TOSHIBA

Händler-Produkt-Information HIFI-Plattenspieler SR-A 230



1. Riemenantrieb
2. Statisch ausbalancierter s-förmiger Präzisions-Tonarm
3. Anti-Skating
4. Automatische Tonarmrückführung mit Endabschaltung
5. Magnet-Tonabnehmersystem

1. Riemenantrieb

Vorteil: Zusammen mit dem gut ausgewuchteten 31 cm Aluminium-Spritzguß-Plattenteller sorgen Riemenantrieb und der 4-polige Synchron-Motor für perfekte Gleichlaufesigenschaften und großen Fremdspannungsabstand.

2. Statisch ausbalancierter s-förmiger Präzisions-Tonarm

Vorteil: Der Tonarm ist sowohl vertikal als auch horizontal praktisch reibungsfrei gelagert. Er bringt die guten Eigenschaften des Tonabnehmersystems perfekt zur Geltung.

3. Anti-Skating

Vorteil: Die entsprechend der Auflagekraft einstellbare Anti-Skating-Einrichtung garantiert eine symetrische Abtastung der Schallplattenrille.

4. Automatische Tonarmrückführung mit Endabschaltung

Vorteil: Es kann nie passieren, daß der Plattenteller nach Ablauf der Platte versehentlich weiterläuft, also Laufwerk und Abtastnadel unnötig belastet werden. Der Bedienungskomfort wird durch den „CUT“-Schalter weiter erhöht. Mit diesem Schalter kann das Abspielen an jeder beliebigen Stelle unterbrochen werden. Der Tonarm wird dann automatisch zurückgeführt.

5. Magnet-Tonabnehmersystem

Vorteil: Mit diesem bewährten Tonabnehmer-System in Verbindung mit dem in S-Form statisch ausbalancierten Rohr-Tonarm werden auch die feinsten Nuancen der Platte HIFI-gerecht abgetastet.

© beim Hersteller
Archiv Michael Otto
Hifi-Classic.de

Technische Daten

Antriebsart: Riemenantrieb
Motor: 4-poliger Synchron-Motor
Drehzahlen: 331/3 und 45 U/min.
Plattenteller: Aluminium-Spritzguß
31 cm
Gleichlaufschwankungen: 0,1% eff.
Tonarm: statisch ausbalancierter
s-förmiger Tonarm
Effektive Länge: 214 mm
Überhang: 11 mm
Tonabnehmersystem: C-55 M

Frequenzgang: 30–20000 Hz
Ausgangsspannung: 3 mV
(bei 1 kHz 50 mm/s)
Kanaltrennung: 25 dB
Unterschiede im Übertragungsbereich der Kanäle: 1 dB
Optimale Auflagekraft: 1,5–2 p
Stromversorgung: 220–240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme: 5 Watt
Abmessungen: 450 (B) x 113 (H) x 356 (T)
Gewicht: 4,5 kg

Technische Änderungen vorbehalten.

TOSHIBA

Toshiba Deutschland GmbH
4 Düsseldorf · Emmastraße 24-26
Tel.: 72 30 91 · Telex: 8 586 435