

RECEIVER



TECHNISCHE DATEN

Hersteller: NATIONAL-MATSUSHITA ELECTRIC, JAPAN

Empfänger, Vorverstärker und Kraftverstärker integriert

Verstärker

Bestückung: 37 Siliziumtransistoren, 1 FET und 31 Dioden

Eingänge: Phono mag. I: 2,5 mV/50 kOhm, Reserve (Aux) I 150 mV/65 kOhm

Monitor: ja

Phonoentzerrung: RIAA

Dauertonleistung: 2 x 11 W bei 4 Ohm, 2 x 8 W bei 8 Ohm

Musikleistung: 2 x 15 W bei 4 Ohm, 2 x 10 W bei 8 Ohm

Klirrgrad bei 1 kHz, Nennleistung und Aussteuerung beider Kanäle: 0,8%

Intermodulation 250 Hz/8.000 Hz 4/1 bei Nennleistung: 1,2%

Frequenzgang über alles: 15-100.000 Hz ± 3 dB

Fremdspannungsabstand bez. auf Vollaussteuerung und vollaufgedr. Lautstärkeregler:

niederpegelige Eingänge 60 dB, hochpegelige Eingänge 70 dB

Ausgänge: Lautsprecher: 4-16 Ohm

Kopfhörer: an der Frontplatte

Klangregler: (Regelumfang)

Bässe ± 10 dB bei 50 Hz

Höhen ± 10 dB bei 10 kHz

Empfänger

Empfangsbereiche: UKW 87,5- 108 MHz/MW 525-1.605 kHz

Stereoempfangsbereit: ja

Empfindlichkeit für 30 dB Signal-Rauschabstand: UKW 4 μ V

Begrenzung, Einsatzpunkt: 20 μ V

Übersprechdämpfung bei 1 kHz und ± 40 kHz Hub: 35 dB

Abmessungen: 417x120x330 (BxHxT in mm)

Gewicht: 7 kg