

SR125

125



YAMAHA

Spielerisches Handling mit dem Charakter einer Großen

Ihnen war seit jeher klar, daß Sie eines Tages (wieder) ein Motorrad besitzen würden. Sie stehen jetzt vor der Wahl ... gibt es einen besseren Einstieg als mit der Yamaha SR125?

Wohl kaum. Dieses robuste Fahrzeug besitzt viele Eigenschaften der hubraumstärkeren Modelle: Speichenräder, bequeme Doppelsitzbank, Tankform im amerikanischen Custom-Stil und eine ansprechende Grafik.

Der 125ccm 4-Takt-Motor bietet eine gleichmäßige und vorbildlich dosierbare Leistungsentfaltung. Der Bedienungskomfort wird durch den Elektro-Starter erhöht.

Der leichte Rahmen und die niedrige Sitzhöhe erwecken Vertrauen in jeder Situation. Die Form des Lenkers ermöglicht eine natürliche Sitzhaltung, die Sie entspannt an Ihr Ziel bringt.

SR125: (Wieder-) Einstieg mit Stil!



MYM (Miyabi Maroon)



CMG (Camellia Green)



Motor

Dieser 125ccm, fahrtwindgekühlte 4-Taktmotor ist mit einer Ausgleichswelle ausgestattet, die für einen durchzugskräftigen und ruhigen Lauf sorgt. Zudem ist dieser

Motor wegen des sparsamen Benzinverbrauches und der wartungsarmen Bedienung beliebt.



Geschützte Antriebskette

Ein weiteres, bedienerfreundliches Detail ist die vollständig geschützte Antriebskette. Eine saubere Lösung, die

zusätzlich Rollgeräusche reduziert und gleichzeitig die Kette schon!



Speichenräder

Die Speichenräder mit verchromten Felgen unterstreichen das klassische Erscheinungsbild dieses Motorrades. Die Traktion und Optik der SR125

wird durch den extra-breiten Hinterradreifen maßgeblich erhöht.

SR125 TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Bauartluftgekühlter 1-Zylinder 4-Takt Motor
Hubraum124 ccm
Bohrung & Hub (mm)57 x 48,8
Verdichtung10:1
Nennleistung8,8 kW (12 PS) b. 8500/min.
max. Drehmoment9,8 Nm (0,998 mkp) b. 8000/min.
SchmierungDruckumlauf
VergaserTEIKEI Y24P
ZündungTransistor
StarterElektro
Benzinankvolumen10 Liter
Öltankvolumen1,3 Liter
Getriebe5-Gang
SekundärtriebKette

FAHRWERK

Gesamtlänge (mm)1915
Gesamtbreite (mm)785
Gesamthöhe (mm)1105
Sitzhöhe (mm)730
Radstand (mm)1280
Bodenfreiheit (mm)160
Trockengewicht (kg)104
zul. Gesamtgewicht (kg)277
Federung vornTeleskopgabel
Federung hintenFederbeine
Bremse vornScheibe
Bremse hintenTrommel
Reifen vorn3.00 - 17
Reifen hinten3.50 - 16
Höchstgeschwindigkeit102 km/h.
Umrüstmöglichkeit auf80 km/h.

Sicher Motorradfahren. Darum stets mit Helm, -Schutzbekleidung und ggfs. mit Schutzbrille fahren. Zeigen Sie partnerschaftliches Verhalten im Straßenverkehr. Änderungen der technischen Spezifikationen und des Ausstattungsumfanges vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen YAMAHA-Händler.

MOTORHÄNDLER
HESTER
Redtenbacherstraße 2
69126 Heidelberg
Tel. 06221/300111, Fax 06221/303605

YAMAHA MOTOR
DEUTSCHLAND GMBH
Hellersbergstr. 9 - 41460 Neuss
tel. 02131 164-0
fax. 02131 164-159

Qualität fordert Qualität.
Yamaha empfiehlt



YAMAHA
YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.