

Hera Blitz

Heißwasser-Automaten

Die moderne und billige Heißwasserversorgung

Nur für Wechselstrom!

Küchen-Automat Modell HB 25 und Modell HB 26

„Der blitzschnelle Helfer der Hausfrau“

Gewerbe-Automat Modell HB 45

besonders bei Ärzten, Friseuren und Handwerksbetrieben bewährt.

• Anschlußdaten und Preise

Mo- dell	Elektr. Leistung	Stromaufnahme		Absicherung		Zuleitung gemäß VDE 0250 U für Cu. Leiter	Preis einschl. Eckhahn	Material- Ausgleich Preis
		110 Volt	220 Volt	normal	träge			
HB 25	2,5 KW	—	11,4 Amp.	15 Amp.	10 Amp.	(Lichtnetz) 1,5 mm ²	DM 69.-	DM 7.-
HB 26	2,5 KW	22,8 Amp	—	25 Amp.	20 Amp.	2,5 mm ²	DM 78.-	DM 8.-
HB 45	4,5 KW	—	20,5 Amp	25 Amp.	20 Amp.	2,5 mm ²	DM 106.-	DM 10.-

Bade-Automaten Modelle HB 75-180

Nur für Drehstrom!

Anschlußdaten und Preise

Modell	Elektr. Leistung	Stromaufnahme Drehstrom		Zuleitung gemäß VDE 0250 U für Cu.-Leiter		Preis einschl. Arma- turen	Material- Ausgleich Preis
		220 Volt	380 Volt	220 Volt	380 Volt		
HB 75	7,5 KW	19,7 Amp.	11,3 Amp.	2,5 mm ²	1,5 mm ²	DM 220.-	DM 25.-
HB 90	9 KW	23,7 Amp	13,6 Amp.	4 mm ²	1,5 mm ²	DM 230.-	DM 25.-
HB 120	12 KW	31,6 Amp.	18,2 Amp	6 mm ²	2,5 mm ²	DM 240.-	DM 25.-
HB 180	18 KW	47,5 Amp.	27,3 Amp.	10 mm ²	6 mm ²	DM 300.-	DM 40.-

Wärmeleistung

Modell	Erwärmte Wassermenge in Ltr./p. Std. bei einer Auslauf-temperatur von			
	35° C	45° C	50° C	60° C
HB 25 u. 26	100	65	55	45
HB 45	175	120	100	80
HB 75	295	200	170	135
HB 90	350	240	205	160
HB 120	470	320	275	215
HB 180	700	480	410	320

Sonderzubehör

Handbrause (nur für Modell HB 45)
DM 15.— M. A. P. 5.50

Winkelanschluß für evtl. Anbringung
an das Waschbecken DM 6.— M. A. P. 1.20

Mit entsprechendem Sonder-Zubehör
können die Bade-Automaten auch von
mehreren Zapfstellen aus bedient werden.

Preis für Sonderzubehör pro Zapfstelle
DM 68.50 M. A. P. DM 6.50

Die in der Wand liegenden Leitungen gehören
nicht zur Lieferung.

Bei Ermittlung der Wärmeleistung wurde eine Eingangstemperatur des Kaltwassers von 14° C zugrunde gelegt.

Die Geräte sind normalerweise (Wasserdruck 2-6 atü, Anschlußspg. 220 bzw. 380 V) regelbar von 14-60° C. - Erforderlicher Mindestwasserdruck 1,8 atü.

Für gewerbliche Zwecke können Geräte mit höherer Wasserausgangstemperatur geliefert werden. Verlangen Sie bitte Sonderangebot!

DIE GROSSEN VORTEILE DER HERA-BLITZ AUTOMATEN

Äußerst geringe Baugröße. Einfache und universale Anbringung; billige Montage. Sämtliche Teile der Geräte sind austauschbar. Absolute Sicherheit gegen elektrischen Strom, auch bei Spritzwasser.

Selbsttätige Ein- und Ausschaltung des Stromes durch Öffnen und Schließen des Wasserhahnes. - Kaltwasserentnahme ohne Stromverbrauch. - Der Wirkungsgrad beträgt 96-98%.

Infolge dieses unerreicht hohen Wirkungsgrades ist der Stromverbrauch äußerst gering.

Die Geräte sind mit einem hochwertigen Chromnickel-Heizleiter ausgerüstet, dessen Lebensdauer unbegrenzt ist.

KEIN ELEKTRODENERHITZER!

HERA-BLITZ-AUTOMATEN nur an die Kaltwasserleitung anschließen! Bei Inbetriebnahme Wasserhahn gut öffnen!

Eine ausführliche Gebrauchsanweisung wird jedem Gerät beigelegt.

ALLEINHERSTELLER
H. RATHSCHECK, I N G.
DÜSSELDORF-LOHAUSEN • RUF 41154